

## WYTWORNICE KOSTEK LODU – SERIA DICE

2 lata  
gwarancji

5 lat  
gwarancji na  
parownik

- Urządzenia o dużej wydajności, idealne do hoteli, restauracji, barów, dyskotek i innych punktów gastronomicznych
- Dostępne 3 wielkości kostek lodu: dice, half-dice, large (do wyboru przy składaniu zamówienia)
- Kostki przezroczyste, wytwarzane metodą rozprowadzania wody na pionowym parowniku z kratownicą
- Ciągły przepływ wody gwarantuje przezroczystość kostek i jednolitą ich strukturę pozbawioną pęcherzyków powietrza
- Obudowa wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej
- Sterowanie elektroniczne
- W ofercie dwa modele eco wykorzystujące do chłodzenia ekologiczny czynnik chłodzący R290
- Bogaty wybór oddzielnych pojemników na zapas lodu spełniający oczekiwania każdego Klienta
- Wymagane podłączenie do wody oraz odpływu kanalizacyjnego
- Wyposażone w przewód z wtyczką 230 V z uziemieniem
- Niezbędny pojemnik zapasu lodu i ewentualny adapter



KORPUS Z WYSOKOGATUNKOWEJ  
STALI NIERDZEWNEJ

Łatwa konserwacja i czyszczenie,  
trwałość na lata, czynnik  
chłodniczy R290

UKŁAD CHŁODZENIA WSPARTY  
PREFILTRAMI POWIETRZA

Zapobiega zapyleniu skraplacza  
i w konsekwencji uszkodzeniu  
jednostki

PIONOWY PAROWNIK

Grawitacyjno-mechaniczna  
technologia umożliwia szybkie  
wytwarzanie kostek lodu



WASH SYSTEM

Ręcznie inicjowany tryb mycia  
i odkamieniania, umożliwia  
przeprowadzenie cyklu  
bez konieczności wzywania  
serwisu

WYSOKOEFEKTYWNA  
KONSTRUKCJA CHŁODZĄCA

Wentylator zasysający  
pięcioramienny, wyposażony  
w metalowe łopatkę strumieniowe

OBROTOWY REGULATOR  
MASY KOSTKI LODU


Ułatwienie serwisowe

4CLICK


Umożliwia beznarzędziowy  
wgląd do komory produkcyjnej

### 3 WIELKOŚCI KOSTEK LODU


W standardzie urządzenie produkujące kostki w rozmiarze L, inne wielkości dostępne na zamówienie.



Wersja „L” – Large Cube  
17 g  
29x29x24 mm



Wersja „H-D” – Half-Large Cube\*  
6 g  
10x29x24 mm



Wersja „D” – Dice Cube\*  
10 g  
22x22x24 mm

\* Na zamówienie



### WYTWORNICA KOSTEK LODU CHŁODZENIE POWIETRZEM

#### Wydajność



DICE132AL

typ kostki – do wyboru  
przy składaniu zamówienia  
D, H-D, L

560x620x(H)575 mm  
do 154 kg/24 godz.\*

Dice 168/ Half-Dice 275/ Large 110 szt.

zalecany pojemnik zapasu  
+ ewentualny adapter (tącznik)  
BIN155

7 l wody/godz.

R404a

15,9 kWh/100 kg

850 W/230 V

53 kg

13900,00



DICE202AL

typ kostki – do wyboru  
przy składaniu zamówienia  
D, H-D, L

760x620x(H) 575 mm  
do 240 kg/24 godz.\*

Dice 234/ Half-Dice 370/ Large 140 szt.

zalecany pojemnik zapasu  
+ ewentualny adapter (tącznik)  
BIN255

12 l wody/godz.

R404a

14,8 kWh/100 kg

1100 W/230 V

70 kg

14900,00



DICE302AL

typ kostki – do wyboru  
przy składaniu zamówienia  
D, H-D, L

760x620x(H)575 mm  
do 320 kg/24 godz.\*

Dice 234/ Half-Dice 370/ Large 140 szt.

zalecany pojemnik zapasu  
+ ewentualny adapter (tącznik)  
BIN255

14,5 l wody/godz.

R404a

13 kWh/100 kg

1400 W/230 V

71 kg

17900,00



DICE502AL\*\*

typ kostki – do wyboru  
przy składaniu zamówienia  
D, H-D, L

760x620x(H)725 mm  
do 465 kg/24 godz.\*

Dice 342/ Half-Dice 555/ Large 210 szt.

zalecany pojemnik zapasu  
+ ewentualny adapter (tącznik)  
BIN255  
BIN + KFM405

20,2 l wody/godz.

R404a

13,47 kWh/100 kg

2150 W/230 V

98 kg

25900,00

\* przy temp. wody zasilającej +10°C i temp. otoczenia +10°C

\*\* na zamówienie

do cen należy doliczyć VAT 23%

## POJEMNIKI ZAPASU DO WYTWORNIC KOSTEK (SERIA DICE), ŁUSKAREK DO LODU (SERIA FLAKE) ORAZ WYTWORNICY GRANULATU LODOWEGO NUGGET

- Niezbędny element wytwornicy kostek lodu dla prawidłowego działania maszyny
- Służy do przechowywania zapasu lodu
- Obudowa o nowym eleganckim wyglądzie, wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi z wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Solidna rama drzwi odporna na częste otwieranie dzięki technologii ROTOCAST
- Izolacja poliuretanowa o wysokiej gęstości zapewniająca doskonałe utrzymanie temperatury
- Zwiększenie współczynnika izolacji dzięki łatwo demontowalnej uszczelce drzwi
- Wnętrze pojemnika z polietylenu łatwe do czyszczenia i zachowania wysokich standardów sanitarnych
- Stalowe regulowane nóżki 135-185 mm
- Adapter (łącznik) niezbędny do połączenia niektórych modeli wytwornicy lodu i pojemników zapasu
- Wymagany odpływ grawitacyjny do kanalizacji

### Adapter (łącznik) wytwornicy kostek lodu z pojemnikiem zapasu

- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Zapewnia stabilność wytwornicy lodu na większych pojemnikach zapasu

kod		cena (PLN)
KF205-255	Adapter (łącznik) do łączenia wybranych modeli łuskarów do lodu	2390,00
KFM405	Adapter (łącznik) do łączenia wybranych modeli łuskarów do lodu	2190,00



BIN155



BIN255



BIN405

560x872x(H)1271 mm	762x866x(H)1271 mm	1227x868x(H)1274 mm
gt. z otwartymi drzwiami 1155 mm	gt. z otwartymi drzwiami 1155 mm	gt. z otwartymi drzwiami 1155 mm
poj. do 168 kg*	poj. do 243 kg*	poj. do 406 kg*
48 kg	55 kg	73 kg
łącznik niepotrzebny	wymagany łącznik KF 205-255	wymagany łącznik KFM405
6490,00	7990,00	10900,00

\*przy temp. wody zasilającej +10°C i temp. otoczenia +10°C